

# KOLDTVANDSRENSERE

## CWP-mobil Serie

DEN KOMPakte OG EFFEKTIVE SERIE AF BENZINDREVNE HØJTRYKSRENSERE



### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlanser med høj- og lavtryksdyse

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	BRÆNDSTOF	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
CWP1514	150	14	3	5,1/7	Benzin	450	270	400	15045	55
CWP1721	170	21	3	10,3/14	Benzin	800	600	890	1507	70
CWP2018	200	18	3	10,3/14	Benzin	800	600	890	15055	70
CWP2415	240	15	3	10,3/14	Benzin	800	600	890	1504	70
CWP2042	200	42	3	17,5/23,5	Benzin	760	800	950	1512	150
CWP2035	200	35	3	17,5/23,5	Benzin	760	800	950	1506	150
CWP2530	250	30	3	17,5/23,5	Benzin	760	800	950	1506	150
CWP3025	300	25	3	17,5/23,5	Benzin	760	800	950	15055	150
CWP3521	350	21	3	17,5/23,5	Benzin	760	800	950	1505	150
CWP4018	400	18	3	17,5/23,5	Benzin	760	800	950	15045	150
CWP5015	500	15	3	17,5/23,5	Benzin	760	800	950	15025	150

# KOLDTVANDSRENSERE

## Stationær diesel og benzin

### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlånse med høj- og lavtryksdyse



### Kan leveres med:

- Slangerulle - manuel eller automatisk
- **Langsom** tilkobling
- Fjernbetjening



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	BRÆNDSTOF	LÆNGDE MM	BREDDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
CWP1750ST	170	50	3	17,5/23,5	Benzin	700	900	1200	1518	150
CWP2042ST	200	42	3	17,5/23,5	Benzin	700	900	1200	1512	150
CWP2530ST	250	30	3	17,5/23,5	Benzin	700	900	1200	1508	150
CWP3025ST	300	25	3	17,5/23,5	Benzin	700	900	1200	1508	150
CWP3521ST	350	21	3	17,5/23,5	Benzin	700	900	1200	15045	150
CWP4018ST	400	18	3	17,5/23,5	Benzin	700	900	1200	1504	150
CWP5015ST	500	15	3	17,5/23,5	Benzin	700	900	1200	15025	150
CWD1750ST	170	50	3	12,5 / 16,8	Diesel	700	900	1200	1518	150
CWD2042ST	200	42	3	12,5 / 16,8	Diesel	700	900	1200	1512	150
CWD2530ST	250	30	3	12,5 / 16,8	Diesel	700	900	1200	1508	150
CWD3025ST	300	25	3	12,5 / 16,8	Diesel	700	900	1200	1508	150
CWD3521ST	350	21	3	12,5 / 16,8	Diesel	700	900	1200	15045	150
CWD4018ST	400	18	3	12,5 / 16,8	Diesel	700	900	1200	1504	150
CWD5015ST	500	15	3	12,5 / 16,8	Diesel	700	900	1200	15025	150

# HEDVANDSRENSERE

## Stationær diesel og benzin

### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlanse med høj- og lavtryksdyse

### Kan leveres med:

- Slangerule - manuel eller automatisk
- **Langsom** tilkobling
- Fjernbetjening



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPESTEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	BRÆNDSTOF	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
HWP1750ST	170	50	110°	3	17,5/23,5	Benzin	1240	900	1000	1518	250
HWP2042ST	200	42	110°	3	17,5/23,5	Benzin	1240	900	1000	1512	250
HWP2530ST	250	30	110°	3	17,5/23,5	Benzin	1240	900	1000	1508	250
HWP3025ST	300	25	110°	3	17,5/23,5	Benzin	1240	900	1000	1508	250
HWP3521ST	350	21	110°	3	17,5/23,5	Benzin	1240	900	1000	15045	250
HWP4018ST	400	18	110°	3	17,5/23,5	Benzin	1240	900	1000	1504	250
HWP5015ST	500	15	110°	3	17,5/23,5	Benzin	1240	900	1000	15025	250
HWD1750ST	170	50	110°	3	12,5 / 16,8	Diesel	1240	900	1000	1518	250
HWD2042ST	200	42	110°	3	12,5 / 16,8	Diesel	1240	900	1000	1512	250
HWD2530ST	250	30	110°	3	12,5 / 16,8	Diesel	1240	900	1000	1508	250
HWD3025ST	300	25	110°	3	12,5 / 16,8	Diesel	1240	900	1000	1508	250
HWD3521ST	350	21	110°	3	12,5 / 16,8	Diesel	1240	900	1000	15045	250
HWD4018ST	400	18	110°	3	12,5 / 16,8	Diesel	1240	900	1000	1504	250
HWD5015ST	500	15	110°	3	12,5 / 16,8	Diesel	1240	900	1000	15025	250

# KOLDTVANDSRENSERE

## Frekvensomformer

### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlanse med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.

### Kan med fordel anvendes ved:

- Arbejdsopgaver som kræver justerbare tryk-indstillinger
- Staldrensning af alle former
- Flerbrugeranlæg
- Vaskeanlæg



**0-60 l/min.  
& 0-500 Bars tryk**

Frekvensstyring kan anvendes på alle store rensere fra KENT, hvor vandmængden overstiger 42 l/min. Frekvensstyrede maskiner er den optimale løsning ved store vandmængder.

Kontakt os for en demonstration!

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9442	200	42	3	15/20	400	1000	700	1100	1512	150
9450	170	50	3	15/20	400	1000	700	1100	1518	150
9530	250	30	3	15/20	400	800	600	1140	1506	150

# UKRUDTSBEKÆMPE

## Green Steam

DEN MILJØRIGTIGE UKRUDTSBEKÆMPE OG HEDVANDSRENSER I ÉN

### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** enkelt-lanse til GreenSteam
- 10 meter kabel inkl. stik
- 80Kw kedel for hurtig og effektiv opvarmning
- Flammeovervågning og timetæller



Scan QR-koden for video demonstration



MODEL: GREEN STEAM	ARBEJDS- TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERA- TUR	PUMPE- STEMPLER	MOTORKAPACI- TET KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM.	BREDDER MM	HØJDE MM	VÆGT KG
Højtryksspuling	100	8	110°	3	1,85/2,1	1x240V	1000	580	750	105
Ukrudtsbekæmpelse	10	8	110°	3	1,85/2,1	1x240V	1000	580	750	105

# HEDVANDSRENSERE

## Serie 1000



### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlans med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.
- 80 Kw kedel hurtig og effektiv opvarmning
- Flammeovervågning og timetæller

### Tankmåler som ekstraudstyr

Tankmåler fås som ekstraudstyr til din mobile hedvandsrenser



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPESTEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
1015	150	15	110°	3	4.0/5.5	3x230/400	1000	680	760	1505	135
1016	160	14	110°	3	4.0/5.5	3x230/400	1000	680	760	15045	135
1018	170	18	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	680	760	1506	150
1018s	200	18	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	680	760	15055	150
1019	150	21	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	680	760	15075	150
1019s	170	21	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	680	760	1507	150
1020	200	15	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	680	760	15045	150
1020s	240	15	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	680	760	1504	150
1021	200	21	110°	3	7.5/10	3x230/400	1150	750	820	15065	175
1021s	300	21	110°	3	11/	3x230/400	1150	750	820	15055	190
1025	170	25	110°	3	7.5/10	3x230/400	1150	750	820	1508	175
1025ECO	150	25	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1150	750	820	1509	175
1030	150	30	110°	3	7.5/10	3x230/400	1150	750	820	1510	175



### Kan leveres med frekvensstyring:

- Arbejdsopgaver til forskellige tryk-indstillinger
- Staldrensning af alle former
- Flerbrugeranlæg

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPESTEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
1015-ST	150	15	110°	3	4.0/5.5	3x230/400	1000	580	750	1505	105
1016-ST	160	14	110°	3	4.0/5.5	3x230/400	1000	580	750	15045	105
1018-ST	170	18	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	580	750	1506	135
1018s-ST	200	18	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	580	750	15055	145
1019-ST	150	21	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	580	750	15075	135
1019s-ST	170	21	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	580	750	1507	145
1020-ST	200	15	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	580	750	15045	135
1020s-ST	240	15	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	580	750	1504	145
1021-ST	200	21	110°	3	7.5/10	3x230/400	1000	580	750	1506	175
1021s-ST	300	21	110°	3	11/	3x230/400	1000	580	750	15055	190
1025-ST	170	25	110°	3	7.5/10	3x230/400	1000	580	750	1508	175
1025ECO-ST	150	25	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1150	750	820	1509	175
1030-ST	150	30	110°	3	7.5/10	3x230/400	1000	580	750	1510	190

# HOTBOX

## Mobile



- **Hurtig** og effektiv opvarmning.
- 80Kw diesel-kedel
- Tilbydes også i 12 & 24 V

### Lavtryk HOTBOX kan anvendes til:

- Drikkevand til dyrehold
- Opvarmning af dykkerdragter
- **Hurtigvask** for kølertank/robotvask
- Strømpeforing af rør/kloak
- Tilkobling på koldtvandsrensere

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG	DIESELTANK	VOLT	LÆNGDE MM.	BREDE MM	HØJDE MM	VÆGT KG
HOTBOX 025	25	45	20L	1x230	700	570	800	75
HOTBOX 200	200	11-28	20L	1x230	700	570	800	75
HOTBOX 300	300	11-28	20L	1x230	700	570	800	75
HOTBOX 400	400	11-28	20L	1x230	700	570	800	75
HOTBOX 500	500	11-28	20L	1x230	700	570	800	75
DB HOTBOX 025	025	90	20L	1x230	1000	680	800	150
DB HOTBOX 200	200	56	20L	1x230	1000	680	760	150
DB HOTBOX 300	300	56	20L	1x230	1000	680	760	150
DB HOTBOX 400	400	56	20L	1x230	1000	680	760	150
DB HOTBOX 500	500	56	20L	1x230	1000	680	760	150



## Stationære

- **Hurtig** og effektiv opvarmning.
- 80Kw diesel-kedel
- Tilbydes også i 12 & 24 V



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG	DIESELTANK	VOLT	LÆNGDE MM.	BREDE MM	HØJDE MM	VÆGT KG
ST HOTBOX 025	25	45	20L	1x230	500	340	800	75
ST HOTBOX 200	200	11-28	20L	1x230	500	340	800	75
ST HOTBOX 300	300	11-28	20L	1x230	500	340	800	75
ST HOTBOX 400	400	11-28	20L	1x230	500	340	800	75
ST HOTBOX 500	500	11-28	20L	1x230	500	340	800	75
ST DB HOTBOX 025	025	90	20L	1x230	1000	580	760	150
ST DB HOTBOX 200	200	56	20L	1x230	1000	580	760	150
ST DB HOTBOX 300	300	56	20L	1x230	1000	580	760	150
ST DB HOTBOX 400	400	56	20L	1x230	1000	580	760	150
ST DB HOTBOX 500	500	56	20L	1x230	1000	580	760	150

# KOLDTVANDSRENSERE

## Hydrauliske rensere



Renserne virker ved hjælp af hydraulik og kan med fordel fastmonteres på følgende:

- Traktor
- Tankbil
- Skib/båd
- Dyretransporter

Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlanse med høj- og lavtryksdyse

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTORKAPACITET-HYDRAULISK CC.	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG	MOTOROLIE	VED ANTAL TRYKBAR
HD9020S	250	15	3	8,46 / 11,5	500	350	200	1504	15	42L	130
HD9221	210	21	3	8,46 / 11,5	500	350	200	15065	15	42L	150
HD9230	150	30	3	8,60 / 11,7	500	350	200	1510	20	42L	150
HD9350	100	50	3	8,60 / 11,7	500	350	200	1520	25	42L	150



# KOLDTVANDSRENSERE

## Serie 3000

DEN EFFEKTIVE PROFESSIONELLE RENSER TIL DE LETTERE OPGAVER



### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlanse med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
3008	150	8	3	2.2/3.0	1x240	500	340	420	1503	35
3010BB	100	10	3	1.85/2.1	1x240	500	340	420	15035	25
3010	130	10	3	2.2/3.0	1x240	600	600	400	15035	40
3010s	150	10	3	3.0/4.0	1x240	600	600	400	1503	40
3011	120	10	3	2.2/3.0	1x240	600	600	400	15035	40
3012	120	12	3	3.0/4.0	1x240	600	600	400	15035	40
3014	120	14	3	3.0/4.0	1x240	600	600	400	1504	40
3016	160	14	3	4.0/5.5	3x330/400	600	600	400	15045	40

# KOLDTVANDSRENSERE

## Serie 9000

DEN EFFEKTIVE PROFESSIONELLE SERIE TIL DE DAGLIGE OPGAVER

### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlanser med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPESTEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9015	150	15	3	4.0/5.5	3x230/400	620	520	420	1505	75
9018	170	18	3	5.5/7.5	3x230/400	620	520	420	1506	75
9018s	200	18	3	6.5/9.0	3x230/400	620	520	420	15055	75
9019	150	21	3	5.5/7.5	3x230/400	620	520	420	15075	75
9019s	170	21	3	6.5/9.0	3x230/400	620	520	420	1507	75
9020	200	15	3	5.5/7.5	3x230/400	620	520	420	15045	75
9020s	240	15	3	6.5/9.0	3x230/400	620	520	420	1504	75
9025s	150	25	3	6.5/9.0	3x230/400	620	520	420	1509	75



### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlanser med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPESTEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9015-ST	150	15	3	4.0/5.5	3x230/400	600	400	320	1505	75
9018-ST	170	18	3	5.5/7.5	3x230/400	600	400	320	1506	75
9018s-ST	200	18	3	6.5/9.0	3x230/400	600	400	320	15055	75
9019-ST	150	21	3	5.5/7.5	3x230/400	600	400	320	15075	75
9019s-ST	170	21	3	6.5/9.0	3x230/400	600	400	320	1507	75
9020-ST	200	15	3	5.5/7.5	3x230/400	600	400	320	15045	75
9020s-ST	240	15	3	6.5/9.0	3x230/400	600	400	320	1504	75
9025s-ST	150	25	3	6.5/9.0	3x230/400	600	400	320	1509	75

# KOLDTVANDSRENSERE

## Serie 92/9300

DEN PROFESSIONELLE SERIE TIL DE KRÆVENDE OPGAVER



### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlase med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9215	270	15	3	7.5/10	3x230/400	700	580	500	1504	98
9221	200	21	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	15065	98
9225	170	25	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	1508	98
9230	150	30	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	1510	98
9318	350	18	3	11/15	3x230/400	750	580	500	15045	98
9330	200	30	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1509	98
9342	150	42	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1515	98
9350	120	50	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1518	98

### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlase med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.

### Kan leveres med frekvensstyring:

- Arbejdsopgaver til forskellige tryk-indstillinger
- Staldrensning af alle former
- Flerbrugeranlæg
- Vaskeanlæg
- Maritim tankrensning



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9215-ST	270	15	3	7.5/10	3x230/400	700	580	500	1504	98
9221-ST	200	21	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	15065	98
9225-ST	170	25	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	1508	98
9230-ST	150	30	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	1510	98
9318-ST	350	18	3	11/15	3x230/400	750	580	500	15045	98
9330-ST	200	30	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1509	98
9342-ST	150	42	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1515	98
9350-ST	120	50	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1518	98

# KOLDTVANDSRENSERE

## Serie 9400

DEN SUPER PROFESSIONELLE SERIE TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER

### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlånse med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.



MODEL	ARBEJDS-TRYKBAR	VANDFORBRUG L/MI.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9415-ST	500	15	3	15/20	400	800	580	500	15025	150
9418-ST	400	18	3	15/20	400	800	580	500	15045	150
9421-ST	350	21	3	15/20	400	800	580	500	1505	150
9430-ST	250	30	3	15/20	400	800	580	500	1506	150
9442-ST	200	42	3	15/20	400	800	580	500	1512	150
9450-ST	170	50	3	15/20	400	800	580	500	1518	150

### Kan leveres med frekvensstyring:

- Forskellige arbejdsopgaver med varierende tryk-indstillinger
- Staldrensning af alle former
- Flerbrugeranlæg



### +350Bars renserer Leveres med:

- 20 meter **2-lags** 500 Bar - højtryksslange
- 500 Bar pistol samt enkeltrør med højtryksdyse og dysebeskytter
- 10 meter kabel inkl. stik



MODEL	ARBEJDS-TRYKBAR	VANDFORBRUG L/MI.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9415	500	15	3	15/20	400	1000	700	1100	15025	150
9418	400	18	3	15/20	400	1000	700	1100	15045	150
9421	350	21	3	15/20	400	1000	700	1100	1505	150
9430	250	30	3	15/20	400	1000	700	1100	1506	150
9442	200	42	3	15/20	400	1000	700	1100	1512	150
9450	170	50	3	15/20	400	1000	700	1100	1518	150

# KOLDTVANDSRENSERE

## Serie 9500

**DEN SUPER PROFESSIONELLE SERIE TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER**

### Leveres med:

- 20 meter **2-lags** højtryksslange
- Pistol
- **Rustfri** dobbeltlanse med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.

### +350Bars rensere Leveres med:

- 20 meter **2-lags** 500 Bar - højtryksslange
- 500 Bar Pistol samt enkelttrør med højtryksdyse og dysebeskytter
- 10 meter kabel inkl. stik



### Kan leveres med frekvensstyring:

- Forskellige arbejdsopgaver med varierende tryk-indstillinger
- Staldrensning af alle former
- Flerbrugeranlæg
- Vaskeanlæg
- Maritim Tankrensning

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9515	500	15	3	15/20	400	800	600	1140	15025	150
9518	400	18	3	15/20	400	800	600	1140	15045	150
9521	350	21	3	15/20	400	800	600	1140	1505	150
9530	250	30	3	15/20	400	800	600	1140	1506	150
9542	200	42	3	15/20	400	800	600	1140	1512	150
9550	170	50	3	15/20	400	800	600	1140	1518	150